

Soluções METLOR...
eficácia renovável.



METLOR

www.metlor.com



600/20

altura	570 mm
largura	750 mm
profundidade	610 mm
potência	24000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	46 L
saída de fumo	200 mm

Também disponível com 34.000kCal/h e 700x840x675 mm (AxLxP)



500/20

altura	570 mm
largura	750 mm
profundidade	610 mm
potência	24000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	46 L
saída de fumo	200 mm

Também disponível sem quadriculas nas portas. Ref. 550



PC/34

altura	700 mm
largura	840 mm
profundidade	675 mm
potência	34000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	75 L
saída de fumo	200 mm

Também disponível com as frentes do 600, 550 ou 500 e 24.000kCal/h e 570x750x610 mm (AxLxP).



LDA 600/20

altura	570 mm
largura	750 mm
profundidade	610 mm
potência	24000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	46 L
saída de fumo	200 mm



MINI 600

altura	570 mm
largura	750 mm
profundidade	510 mm
potência	20000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	40 L
saída de fumo	200 mm

Também disponível com as frentes do 500, 550 ou LDA600.



PCH2

altura	580 mm
largura	1000 mm
profundidade	580 mm
potência	20000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
Temp. máx.	90°C
capacidade	50 L
saída de fumo	200 mm



UP30AC

potência	30000 kCal/h
altura frente	540 mm
largura	1010 mm
profundidade	500 mm
profund. c/ porta	600 mm
capacidade	75 L
saída de fumo	200 mm



PCH

altura	580 mm
largura	1000 mm
profundidade	510 mm
potência	20000 kCal/h
pressão máx.	3 bar
temp. máx.	90°C
capacidade	45 L
saída de fumo	200 mm



LD4 9,9 KW

ventilação	230V-0.1A
altura	600 mm
largura	700 mm
profundidade	400 mm
saída de fumos	180 mm



R8A 9,5 KW

ventilação	230V-0.1A
largura	685mm
altura	545mm
profundidade	400mm
saída de fumos	180mm

Tambem disponivel com 600 x 540
7,5 KW - ref. R7A



LD7 9,0 KW

ventilação	230V-0.1A
saída de fumos	180mm
	C/ abas S/ abas
largura	645mm 590mm
altura	580mm 550mm
profundidade	400mm 400mm

Tambem disponivel com 750 x 580 mm
10,1 KW - ref. LD8



R4A 11,2 KW

ventilação	230V-0.1A
largura	705 mm
altura	600 mm
profundidade	400 mm
saída de fumos	180 mm

Tambem disponivel com 595 x 530
ref. R10A (7,9 KW)



LD8R 10,1KW

ventilação	230V-0.1A
saída de fumos	180mm
	C/ abas S/ abas
largura	750mm 700mm
altura	600mm 575mm
profundidade	400mm 400mm

Tambem disponivel com 645 x 600
9 KW - ref. LD7R



LD11 9,6 KW

ventilação	230V-0.1A
largura	750 mm
altura	550 mm
profundidade	400 mm
saída de fumos	180 mm



R9A 9,7 KW

ventilação	230V-0.1A
largura	735mm
altura	610mm
profundidade	400mm
saída de fumos	180mm

Tambem disponivel sem quadriculas
nas portas - ref. R5A (9,7 KW)



R11A 9,7 KW

ventilação	230V-0.1A
largura	715mm
altura	595mm
profundidade	400mm
saída de fumos	180mm



LD8C 10,1 KW

ventilação	230V-0.1A
saída de fumos	180mm
	C/ abas S/ abas
largura	750 mm 700 mm
altura	600 mm 575 mm
profundidade	400 mm 400 mm

Tambem disponivel com 1000 mm
de largura e 650 mm de altura



LD8H com aro especial 14,1KW

ventilação	230V-0.1A
largura	1100 mm
altura	760 mm
profundidade	450 mm
saída de fumos	200 mm

Tambem disponivel com aro em inox



VITRUS 90 12,6 KW

ventilação	230V-0.1A
altura	555 mm
largura	910 mm
profundidade	450 mm
saída de fumos	200 mm

Tambem disponivel com 760 mm (L)
e 535 (A) - Ref. Vitrus 75 (10,1 Kw)



LD8H 14,1KW

ventilação	230V-0.1A
largura	1000 mm
altura	600 mm
profundidade	450 mm
saída de fumos	200 mm



VITRUS UP abertura vertical 14KW

altura (frontal)	540 mm
largura (frontal)	1010 mm
prof. caixa ext.	500 mm
prof. tti c/ porta	600 mm
saída de fumos	200 mm
sem ventilação	





S710 11KW	
largura	565 mm
altura	720 mm
profundidade	420 mm
saída de fumos	150 mm



S990 10 KW	
largura	565 mm
altura	990 mm
profundidade	405 mm
saída de fumos	150 mm



S800 11,5KW	
largura	565 mm
altura	790 mm
profundidade	405 mm
saída de fumos	150 mm



SLDT 9KW	
largura	570 mm
altura	730 mm
profundidade	410 mm
saída de fumos	150 mm



SLD 10,5KW	
largura	570 mm
altura	795 mm
profundidade	400 mm
saída de fumos	150 mm



SLDC 8,2KW	
largura	605 mm
altura	755 mm
profundidade	450 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto



S990C 8,5 KW	
largura	570 x 570 mm
altura	990 mm
profundidade	490 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto



S730 10KW	
largura	570 x 570 mm
altura	730 mm
profundidade	490 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto



SR730 8,2KW	
largura	510 mm
altura	720 mm
profundidade	405 mm
saída de fumos	150 mm



SR910 10KW	
largura	560 mm x 560 mm
altura	910 mm
profundidade	570 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto
Ventilação forçada



SPC 10KW	
largura	560 x 560 mm
altura	940 mm
profundidade	570 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto
Ventilação forçada. Existe também em granito amarelo e cinza.



SR725 8,2KW	
largura	535 x 535 mm
altura	725 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm

salamandra de canto



SPF 10KW	
largura	565 mm
altura	925 mm
profundidade	425 mm
saída de fumos	150 mm

Ventilação forçada. Existe também em granito amarelo e cinza.



SR895 10KW	
largura	570 mm
altura	895 mm
profundidade	410 mm
saída de fumos	150 mm

Ventilação forçada



HF332 6 KW	
altura	670 mm
largura	450 mm
profundidade	390 mm
peso	89 Kg
eficiência	70 %

salamandra em ferro fundido



HF233 8 KW	
altura	680 mm
largura	535 mm
profundidade	510 mm
peso	116 Kg
eficiência	70 %

salamandra em ferro fundido



BEL 11	
potência	9,5 Kw
dim. LxAxP(mm)	785 x 925 x 450
saída de fumos	Ø150
peso	125kg
ventilação	118m³/h
tensão	230V~
potência absorvida	20W
rendimento	70%
combustível	lenha
comp. max. lenha (mm)	550

Modelo	LG2	LG3	LG4
altura s' pés (mm)	460	510	580
diâmetro (mm)	310	340	400
saída de fumos (mm)	100	110	120
diâmetro boca (mm)	190	245	280



ME1	
largura	960 mm
altura	850 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME3	
largura	1000 mm
altura	850 mm
profundidade	600 mm
saída de fumos	150 mm

Fogão para aquecimento central



ME4	
largura	1110 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME7	
largura	815 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME50	
altura	800 mm
largura	915 mm
profundidade	550 mm
saída de fumo	150 mm

portas fundição



ME90	
altura	800 mm
largura	1000 mm
profundidade	550 mm
saída de fumo	150 mm

portas fundição



ME5	
largura	915 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME14	
largura	1010 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME22	
largura	1210 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm



ME16	
largura	900 mm
altura	850 mm
profundidade	600 mm
saída de fumos	150 mm



ME17	
largura	900 mm
altura	860 mm
profundidade	650 mm
saída de fumos	150 mm

ME17 Também disponível com as cores cinza fumado, castanho fumado e com caldeira de aq. central - 16.000Kcal.



ME20	
largura	900 mm
altura	850 mm
profundidade	600 mm
saída de fumos	150 mm

Também disponível em castanho e preto com caldeira de aq. central - 16.000Kcal.



ELEGANCE	
largura	900 mm
altura	860 mm
profundidade	650 mm
saída de fumos	150 mm



ME70	
largura	800 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm

portas fundição



ME140	
largura	950 mm
altura	800 mm
profundidade	550 mm
saída de fumos	150 mm

portas fundição

AR QUENTE



SOFIA BLACK EDITION

potência	9,1 Kw
altura	1010 mm
largura	540 mm
profundidade	600 mm
dim. das pellets	6 mm
peso	120 Kg
depósito	35 L (20 Kg)
saída de fumos	80 mm
tensão	230V-120W
consumo	1000gr/2300gr/h
rendimento	82%

Inclui comando
acendimento automático - programação horária



VICENTINA

potência	9,6 Kw
altura	960 mm
largura	505 mm
profundidade	450 mm
dim. das pellets	6 mm
depósito	25 L
saída de fumos	80 mm
tensão	230V-120W
consumo	820gr/2250gr/h
rendimento	89%

Inclui comando
acendimento automático - programação horária

AQUECIMENTO CENTRAL



AQUALUXO

altura	1060 mm	potência	21,4Kw = 17.500 Kcal/h
largura	625 mm	elementos	máx. 110 apr. 160m2
profundidade	605 mm	vol. de água	30 litros
peso	195 Kg	vol. do silo	35 Kg
rendimento	89%	consumo	0,7 - 4 Kg
potência para a água	15 Kw	saída de fumos	80 mm
potência para o ambiente	6,4 Kw		

Equipada com comando à distância, acendimento automático, programação horária, vaso de expansão 5Lts, manómetro de pressão, bomba circuladora, válvula de temp. e pressão, purgador automático e ventilação ambiente



AQUA 21

tensão	230V-50 Hz	combustível	Pellets 6 mm
rendimento	80%	consumo	0,8 - 3,5 kg/h
potência eléctrica max.	510 W	depósito	15 kg
potência total	12,5 kW	largura	585 mm
potência para a água	10,5kW	altura	950 mm
potência para o ambiente	2kW	profundidade	670 mm
saída de fumo	80 mm	peso	180kg

Equipada com comando à distância, acendimento automático, programação horária, vaso de expansão 5Lts, manómetro de pressão, bomba circuladora, válvula de temp. e pressão, purgador automático e ventilação ambiente

Na inovação marcamos a diferença
Equipamentos desenvolvidos e concebidos pela **Metlor**

Metalúrgica do Eucalipto

Tel: 232 931 171 - Fax: 232 931 545

geral@metlor.com

www.metlor.com



**BENEFÍCIOS
FISCAIS**

